

Gebrauchslasten der ULMA EN-Stützen

20.04.2005

Größe	C25 Innenrohr oben	C25 Innenrohr unten	C+D30 Innenrohr oben	C+D30 Innenrohr unten	C+D35 Innenrohr oben	C+D35 Innenrohr unten	C+D40 Innenrohr oben	C+D40 Innenrohr unten	C+D45 Innenrohr oben	C+D45 Innenrohr unten	C+D 50 Innenrohr oben u. unten	C+E30 Innenrohr oben	C+E30 Innenrohr unten	C+E40 Innenrohr oben	C+E40 Innenrohr unten
Auszugs- länge (m)	1,48 - 2,50m	1,48 - 2,50m	1,72 - 3,00m	1,72 - 3,00m	1,98 - 3,50m	1,98 - 3,50m	2,22 - 4,00m	2,22 - 4,00m	2,48 - 4,50m	2,48 - 4,50m	2,73 - 5,00m	1,71 - 3,00m	1,71 - 3,00m	2,22 - 4,00m	2,22 - 4,00m
1,50	35,00	43,40													
1,60	35,00	43,40													
1,70	35,00	43,40	35,00	43,40								35,00	43,40		
1,80	35,00	43,40	35,00	43,40								35,00	43,40		
1,90	35,00	41,55	35,00	43,40								35,00	43,40		
2,00	35,00	40,00	35,00	43,40	35,00	43,40						35,00	43,40		
2,10	34,00	40,00	35,00	40,82	35,00	43,40						35,00	40,82		
2,20	31,00	40,00	35,00	37,19	35,00	43,40	35,00	43,40				35,00	39,12	35,00	43,48
2,30	28,36	40,00	34,03	34,03	35,00	39,70	35,00	43,40				34,03	39,12	35,00	43,48
2,40	26,04	40,00	31,25	31,25	35,00	36,46	35,00	41,67				31,25	39,12	35,00	41,67
2,50	24,00	40,00	28,80	28,80	33,60	33,60	35,00	38,40	35,00	43,40		30,00	39,12	35,00	38,40
2,60			26,63	26,63	31,07	31,07	35,00	35,50	35,00	39,94		30,00	39,12	35,00	37,35
2,70			24,69	26,47	28,81	30,00	32,92	32,92	35,00	37,04	35,00	30,00	39,12	32,92	37,35
2,80			22,96	26,47	26,79	30,00	30,61	30,61	34,44	34,44	35,00	30,00	39,12	30,61	37,35
2,90			21,40	26,47	24,97	30,00	28,58	28,54	32,10	32,10	35,00	30,00	39,12	30,00	37,35
3,00			20,00	26,47	23,33	30,00	26,67	26,67	30,00	30,00	33,33	30,00	39,12	30,00	37,35
3,10					21,85	30,00	24,97	26,47	28,10	30,00	31,22			30,00	37,35
3,20					20,00	30,00	23,44	26,47	26,37	30,00	29,30			30,00	37,35
3,30					20,00	30,00	22,04	26,47	24,79	30,00	27,55			30,00	37,35
3,40					20,00	30,00	20,76	26,47	23,36	30,00	25,95			30,00	37,35
3,50					20,00	30,00	20,00	26,47	22,04	30,00	24,49			30,00	37,35
3,60							20,00	26,47	20,83	30,00	23,25			30,00	37,35
3,70							20,00	26,47	20,00	30,00	21,91			30,00	37,35
3,80							20,00	26,47	20,00	30,00	20,78			30,00	37,35
3,90							20,00	26,47	20,00	30,00	20,00			30,00	37,35
4,00							20,00	26,47	20,00	30,00	20,00			30,00	37,35
4,10									20,00	30,00	20,00				
4,20									20,00	30,00	20,00				
4,30									20,00	30,00	20,00				
4,40									20,00	30,00	20,00				
4,50									20,00	30,00	20,00				
4,60											20,00				
4,70											20,00				
4,80											20,00				
4,90											20,00				
5,00											20,00				

Achtung: Die Gebrauchslasten "Innenrohr unten" nur im
Zusammenhang mit dem Tischsystem anwenden!